

SDI

polishing paste

E
N
G
L
I
S
H

INSTRUCTIONS FOR USE

The SDI Polishing Paste imparts the appearance of a microfilled to the high strength, anterior / posterior hybrid composite. It contains agglomerated primary crystals of aluminium oxide particles that impart a smooth, luminous finish to all resin surfaces.

COMPOSITION:

- Glycerine
- Aluminium oxide

INDICATIONS:

Suitable for composite, compomer and amalgam polishing. Porcelain, ceramic and gold finishing.

INSTRUCTIONS:

1. Apply the SDI polishing paste to a rubber cup or disc.
2. From the rubber cup or disc, smear a thin layer of the paste onto the restoration.
3. Add a small amount of water to both the tooth and cup or disc.
4. Polish for 30 seconds at low speed and light pressure. SDI Polishing Paste may be used interproximally with floss.
5. Wash and dry.

WARNING: Apply polishing paste at normal room temperature (23°C/74°F).

PRECAUTIONS:

- Use only as a final polish.
- Keep out of reach of children.
- Do not take internally.
- Store at temperatures between 10° and 25°C (50°-77°F).
- When not in use replace the cap tightly.
- Do not use after expiry date.
- Caution: Federal Law restricts this device to sale by on the order of a dentist.

Polishing Paste

Reorder 8100150
4g syringe

Made in Australia by SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Australia 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734
Italy 00800 0225 5734
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

EC REP

SDI Germany GmbH
Hansestrasse 85
51149 Cologne
Germany
T+49 2203 9255 0



PAK95053 G

SDI

polishing paste

E
S
P
A
Ñ
O
L

INSTRUCCIONES DE USO

La pasta para pulir Polishing Paste de SDI da la apariencia de un microrelleno a los composites híbrido para anteriores / posteriores, con el fin de ofrecer alta resistencia al desgaste. Contiene aglomeración de partículas de cristales primarios de óxido de aluminio que permite un suave y luminoso acabado en todas las superficies de las resinas.

COMPOSICIÓN:

- Glicerina
- Óxido de aluminio

INSTRUCCIONES:

Ideal para restauraciones de composites, compómeros y amalgamas; así como de porcelana, cerámica y oro.

INSTRUCCIONES:

1. Ponga la pasta para pulir SDI en una copa o disco de goma
2. Desde la copa o disco de goma, distribuya una delgada capa de pasta sobre la restauración.
3. Pula por 30 segundos a baja velocidad y ligera presión. La pasta para pulir SDI se puede usar interproximalmente con hilo dental.
4. Enjuague y seque.
5. **ADVERTENCIA:** Aplique la pasta para pulir a temperatura ambiente normal (23°C/74°F).

PRECAUCIONES:

- Úselo únicamente como un pulido final.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No ingerir
- Almacénelo a temperaturas entre 10° y 25°C (50°-77°F).
- Cuando no lo utilice, coloque firmemente la tapa.
- No lo utilice después de la fecha de caducidad.
- Advertencia: Las Leyes Federales restringen la venta de este dispositivo por orden directa de un dentista.

Polishing Paste

Código de pedido: 8100150
Jeringa de 4g



polishing paste

T
Ü
R
K

KULLANIM KILAVUZU

SDI Polishing Paste ön / arka hibrid kompozitler için microfiller görünümünü veren, yüksek mukavemetli bir üründür .Alüminyum oksit parçacıkları ve kristaller , tüm kompozit,amalgam dolgu yüzeyine parlak yüzey görüntüsü verir.

BİLEŞİM:

- Gliserin
- Alüminyum oksit

ENDİKASYONLARI:

Kompozit ,kompomer ve amalgam parlatma için uygundur. Porselen, seramik ve son bitimde kullanılır.

TALİMATLAR:

1. Polütür ucuna veya diske SDI parlatma pastasını uygulayın.
2. Polütür ucundan veya diskden, ince bir tabaka ile restorasyon üzerine sürün.
3. Hem dişe hem de polütür ucuna veya diske küçük bir miktar su ekleyin.
4. Düşük hız mikromotor ile ve ışınlı 30 saniye parlatın. SDI Polishing pasta diş ipi ile de kullanılabilir.
5. Yıkayın ve kurulayın.

UYARI: Normal oda sıcaklığında (23 ° C/74 ° F) uygulayınız.

ÖNLEMLER:

- Sadece bitim parlatmasında kullanın.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Dahili kullanılmaz.
- 10 ° ve 25 arasındaki sıcaklıklarda ° C (50 ° -77 ° F) muhafa ediniz.
- Kullanılmadığında kapağını sıkıca kapatınız.
- Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
- Dikkat: Federal Kanun bu ürünün satışını diş hekimleri ile sınırlar.

Polishing Paste

Sipariş kodu: 8100150

4g şiringa